

ハード	商品名	DK値	E C価格	直径	制作範囲			更新
				(常備)	BC	POWER	サイズ	
HOYA	アイティ EX-anano	125		8.8	590~900	±25.0	7.5~9.3	
東レ	ナチュレハード	150		9.3	720~850	-0.50~-15.0	9.0/9.3/9.6	
シード	スパー-オ-EX	110		8.8	700~880	0.0~-23.0	8.5, 8.8, 9.0	
メニコン	アイスト (セレスト)	163		8.8	650~900	+15.0~-15.0	8.0~9.6	
メニコン	Z	250		8.8~9.6	600~900	±25.0	8.0~10.0	
メニコン	EX	108		8.8/9.2	620~900	±25.0	8.0~11.0	
B&L	EX-O2	26		8.8	600~900	±25.0	8.0~10.0	
アイミー	ザプリム	135		8.8	700~900	±25.0	8.5~9.6	
アイミー	アスフェリックUVエア	136		9.0~9.4	720~860	±25.0	9.0~9.4	
シード	UV-1	60		8.8	500~900	-25.0~+5.00	7.5~10	
シード	S-1	151		8.8	500~900	-25.0~+5.00	7.5~10	
【遠近両用】								
東レ	ナチュレハード L X	156		9.3	7.00~8.60	0.00~15.00	9.0,9.3,9.6	ADD+1.00
東レ	ナチュレハード L X	156		9.3	7.00~8.60	0.00~15.00	9.0,9.3,9.6	ADD+1.50
HOYA	MVEX(L)	125		9.3	7.00~8.60	+5.00~-11.00	9.0,9.3,9.6	ADD+1.00/+1.50
HOYA	MVEX (a)	125		9.0	7.00~8.60	+5.00~-11.00	8.7,9.3,9.6	ADD+0.50